



Datos Técnicos

FLEXICELAN

Detergente alcalino universal

FLEXICLEAN es un detergente alcalino líquido polivalente de baja espuma que se puede emplear en un amplio rango de temperaturas. Es un producto exento de nitritos y fosfatos, de uso para todo tipo de metales.

APLICACIONES Y FORMA DE EMPLEO

FLEXICLEAN puede ser empleado en las siguientes operaciones:

- Desengrase industrial por aspersion para la eliminación de virutas, suciedad, aceites y emulsiones presentes en componentes mecanizados.
- Detergente de máquinas herramienta en sistemas centralizados, canalizaciones y zonas contaminadas de talleres. Es aplicable para el desengrase de todo tipo de fluidos de mecanizado incluyendo sintéticos.
- Para el mantenimiento general de suelos, paredes y superficies.
- Desengrase por inmersión para la eliminación de contaminantes ligeros. Suciedades fuertemente impregnadas deben tratarse por inmersión con equipos especiales tales como agitadores mecánicos, por aire ó ultrasonidos.

VENTAJAS

- Elimina el almacenamiento de una gran variedad de detergentes.
- Contiene inhibidores de corrosión que dan protección temporal a piezas y máquinas.
- No altera la pintura ni los plásticos presentes en el equipo.
- Puede ser usado a concentraciones del 1% a temperatura ambiente.
- Puede ser empleado en toda calase de lavadoras y equipos de limpieza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CONCENTRADO

ASPECTO	Líquido transparente de color ámbar
pH (1%)	11.27

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar entre -5 y 40° C. Evitar el contacto con agua.
Disponble la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto.

FLEXICLEAN Ed. 4 03/05/05

Specialized Industrial BU
Avda. Bruselas, 36,
Arroyo de la Vega,
28108-Alcobendas (Madrid),
Tel. +34 91 414 76 22
Fax: + 34 91 414 76 36
Servicio Técnico 60645 06 37